

CAIXA DE EMENDA ÓPTICA CEO FM

Fechamento Mecânico

Linha:



Imagens ilustrativas.

Apresentação:

A **CEO-FM** é uma Caixa de Emenda Óptica projetada para proteger emendas de fibras ópticas em redes de distribuição e backbone. Com vedação por sistema mecânico, é ideal para aplicações com necessidade de manutenção e reentrada, preservando a estanqueidade e a integridade das conexões ópticas.

Funcionalidades

- Vedação por sistema mecânico (grommets);
- Cúpula com válvula de pressão e abraçadeira com trava tipo clamp;
- Entrada oval para cabos principais e derivações laterais;
- Compatível com até 6 cabos de derivação;
- Acomoda 6 bandejas para até 24 fusões (CEO I) e 36 fusões (CEO II) cada;
- Pode ser instalada em rede aérea, subterrânea ou em poste;
- Corpo em termoplástico de engenharia, resistente a UV e intempéries.

Especificações técnicas:

DESCRIÇÃO	PARÂMETROS
Modelo	CEO-FM (Fechamento Mecânico)
Capacidade de fusões	CEO I: até 24 fusões por bandeja CEO II: até 36 fusões por bandeja
Capacidade total de fibras	CEO I: 96 ou 144 fibras CEO II: 144 ou 216 fibras
Entradas principais (oval)*	2 cabos de 5-16,5 mm
Saídas derivação**	Kits Derivados
Tipo de vedação	Mecânica
Instalação	Subterrâneo, aéreo ou poste
Material	Termoplástico de engenharia com proteção UV
Proteção	Vedação hermética (IP elevado)
Dimensões (Ø x C)	CEO I: Ø 145 mm x 390 mm CEO II: Ø 145 mm x 455 mm
Peso	CEO I: 1,4 kg CEO II: 1,8 kg

*Grommet “Batman” para entradas principais:



**Grommets saídas derivação:

