

CAIXA DE EMENDA ÓPTICA CEO FT

Fechamento Termocratr il

Linha:



Imagens ilustrativas.

Apresenta  o:

A **CEO-FT**   uma Caixa de Emenda  ptica com sistema de vedac  o termocratr il, ideal para projetos com alta exig ncia de estanqueidade e prote   o permanente. Seu uso   indicado para ambientes subterr neos, postes ou cordoalhas, onde a manuten  o   menos frequente e a prote   o contra agentes externos   priorit ria.

Funcionalidades

- Vedac  o com manta termocratr il e cola interna;
- Entrada oval para cabos principais e m ltiplas deriva   es;
- Bandejas modulares com capacidade para fus  es e splitters;
- Ideal para uso em ambientes agressivos;
- Resist ncia mec nica e prote   o UV;
- Estrutura reutiliz vel em reentradas t cnicas com vedac  o adicional;
- Compat vel com at  6 deriva   es  pticas.

Especificações técnicas:

DESCRIÇÃO	PARÂMETROS
Modelo	CEO-FT (Fechamento Termocontrátil)
Capacidade de fusões	CEO I: até 24 fusões por bandeja CEO II: até 36 fusões por bandeja
Capacidade total de fibras	CEO I: 96 ou 144 fibras CEO II: 144 ou 216 fibras
Entradas principais*	1 entrada e saída (cabo principal - 10 mm 25 mm)
Entradas derivação**	8 saídas de derivação (cabos 6 mm - 14,5 mm)
Tipo de vedação	Termocontrátil - manta com cola
Instalação	Subterrâneo, aéreo ou poste
Material	Termoplástico de engenharia com proteção UV
Proteção	Vedação hermética (IP elevado)
Dimensões (Ø x C)	CEO I: Ø 145 mm x 390 mm CEO II: Ø 145 mm x 455 mm
Peso	CEO I: 1,4 kg CEO II: 1,8 kg

***Kit Principal:**

- Tubo termocontrátil;
- Papel alumínio;
- Lixa de pano
- Clip de junção;
- Lenço umedecido com álcool isopropílico.

****Kit Derivação:***vendido separadamente*

- Tubo de transporte;
- Etiquetas de identificação;
- Lenço umedecido com álcool isopropílico;
- Papel alumínio;
- Tubo termocontrátil;
- Abraçadeiras plásticas;
- Lixa de pano.