



Rack Outdoor Amazônia 44U

com Ar Condicionado + PDU



Imagens ilustrativas.

Especificações técnicas – Estrutura metálica:

DESCRIÇÃO	PARÂMETROS
Planos de fixação	44U (22+22) frontal e traseiro, compatível com equipamentos de 19 polegadas
Configuração das portas / laterais	Portas / laterais com folha dupla para isolamento térmico
	2 portas com fechadura escamoteável com limitador (portas com fechamento por varão duplo e lingueta central)
	2 pontos de aterramento nas portas frontal e traseira
Acessórios internos (opcionais)	Laterais removíveis com ponto de aterramento
	Bandeja fixa para baterias (670 x 740 mm)
	Bandeja fixa para ferramentas ou equipamentos
Estrutura para transporte e fixação	Bandeja retrátil com trilho para notebook
	Olhal para elevação e transporte
Proteção e vedação	Base para fixação / imobilização em solo
	Grau de proteção IP-56
	Vedação por borracha em todas as portas



Especificações técnicas – Elétrica:

DESCRIÇÃO	PARÂMETROS
Configuração de alimentação (opcional)	PDU 3U com disjuntores para alimentação (AC / DC)
	Réguas com 4, 6, 10 ou 12 tomadas cada (com fusível de proteção)
	Lâmpada interna com proteção contra explosão

Especificações técnicas – Sistema de refrigeração:

DESCRIÇÃO	PARÂMETROS
Capacidade (BTU/h)	7.000
Tensão de alimentação	220 V
Opções de programação	Ventilação: 2 velocidades
	Refrigeração: 2 velocidades
Modo de acionamento em caso de queda de energia	Automático (não necessita <i>setup</i> para configuração)
Vazão (m ³ /h)	350
Fluido refrigerante	R-410A
Potência nominal	697 W

INFORMAÇÕES COMERCIAIS – NCM 94.03.90.90

RACK OUTDOOR AMAZÔNIA

CORES DISPONÍVEIS:



RAL 7032



RAL 7035

