



BASTIDOR FORTALEZA



Imagens ilustrativas.

Especificações técnicas – Estrutura metálica:

DESCRIÇÃO	PARÂMETROS
Aplicação	Acomodação de rede cabeada FTTx e equipamentos
Capacidade de acomodação	Versões: 40U, 42U e 44U
Acomodação de cabos	Tubos cilíndricos nas laterais e guias internos
Entrada de cabos	Superior, inferior, traseira e laterais
Acesso interno	Porta frontal, Porta traseira bipartida (removíveis) Laterais removíveis
Opções de montagem (agregação)	Single / side to side / back to back
Grau de proteção	IP-30 (indoor)
Tipo de pintura	Tinta em pó eletroestática híbrida (poliéster)
Material da estrutura	Aço carbono SAE 1008, Teto 1mm, Laterais 1.2, Porta 1.5, Base 1.5
Tipo de fechamento	Trava com sistema de duplo varão escamoteável ou sistema de fecho YALE
Dimensões / Peso	40U_19" - 800 x 800 x 2020mm / 98kg 40U_23" - 900 x 800 x 2020mm / 105kg 42U_19" - 800 x 570 x 2110mm / 93kg 42U_19" - 800 x 600 x 2110mm / 95kg 44U_19" - 800 x 300 x 2200mm / 91kg 44U_19" - 800 x 570 x 2200mm / 100kg
Embalagem	Envio unitário



CORES DISPONÍVEIS:



RAL 7032 RAL 7035 RAL 9005