




SLIM DIO FTTA

4 e 8 saídas



Imagens ilustrativas.

Especificações técnicas:

DESCRIÇÃO	PARÂMETROS		
Aplicação	Terminação de cabos ópticos / Redes FTTa		
Adaptadores compatíveis (sem abas)	SC (APC e UPC)		
Opções de saída e dimensões	4 ou 8 saídas / 115 x 80 x 52 mm		
Opções de entrada	Acesso para acoplador: cabo drop ou cordão conectorizado		
	Cabo AS / ASU, cabo riser ou cabos até Ø10mm		
Material da estrutura	Aço carbono SAE 1010 1,0 mm		
Acessórios inclusos	Bandeja para acomodação de sobra de fibra e fusão		
Especificações do splitter (PLC)	Perda por inserção	1x4: 7,2 dB	1x8: 10,5 dB
	Perda por retorno	1x4: > 55 dB	1x8: > 55 dB
	Tipo de fibra	G.657.A2 / 0,9mm	
	Perda dependente de polarização (PDL)	0,2 dB	
	Perda por uniformidade	1x4: 0,6 dB	1x8: 0,8 dB
	Temperatura de operação	- 40 ~ 85 °C	

INFORMAÇÕES COMERCIAIS - NCM 85.38.10.00

SLIM DIO FTTA 1x4 (APC ou UPC)

SLIM DIO FTTA 1x8 (APC ou UPC)

