



DIO STANDARD 72 E 144 FO

Imagens ilustrativas.



Especificações técnicas:

DESCRIÇÃO	PARÂMETROS
Aplicação	Terminação de cabos ópticos / Redes FTTx
Capacidade	72 FO e 144 FO
Adaptadores compatíveis	SC SX / E2000 SX / LC DX
Configuração de entrada de cabos	cabos AS traseira
Acessórios inclusos	Kit de instalação
Compatibilidade	Racks / bastidores de 19", 21" e 23"
Instalação/Manutenção	Frontal e Traseira
Altura útil / Dimensões / Peso	72 FO 2U / A88 x L483 x P402 mm / 7,5 kg
	144FO 4U / A177x L483 x P402 mm / 12,0 kg
Especificações de pintura	Tinta em pó eletroestática epóxi
Quantidade total por pallet	28 unidades (28 caixas com 1 unidade cada)

INFORMAÇÕES COMERCIAIS – NCM 85.17.62.54

DIO TK 12-72 FO STANDARD SC*

DIO TK 12-72 FO STANDARD LC*

DIO TK 12-72 FO STANDARD E2000*

* Indicar 72FO ou 144FO, APC ou UPC e quantidade necessária de pigtails

CORES DISPONÍVEIS:



RAL 7032



RAL 7035



RAL 9005

dtsh_dio_standard_rev01

