

OLT 1U 2 PORTAS PON

(TK-HA7110)



Imagens ilustrativas.

Introdução

A OLT 1U TK-HA7110 é um equipamento essencial para provedores levar os serviços de internet e dados até o assinante. Fornece 2 portas SFP PON, 2 portas de Uplink 10/100/1000Mbps, porta de gerenciamento RJ45 e 1 porta console.

Cada porta PON suporta proporção de divisão de 1:128, e a distância pode chegar até 20km. Melhor aplicabilidade para grandes áreas a serem atendidas, realizando o acesso de rede integrada e transmissão de vigilância.

Aplicação

- Redes FTTH;
- Provedores de internet;
- Operadoras de TV.



Especificação Técnica:

PARÂMETROS	DESCRIÇÃO
Alimentação	24VDC ou 127~220VAC (full range) 50/60Hz
Comprimento de onda	Transmissão (Tx): 1490nm
	Recepção (Rx): 1310 nm
Potência óptica	0 a +7dBm
Sensibilidade de Recebimento	-25dBm
Distância máxima de operação	20km
Capacidade de atendimento	Sistema 2PON, atende até 128 ONUs por porta
MAC	8K
Porta	2 portas Gigabit SFP PON
	2 portas de Uplink GE
	1 porta de gerenciamento FE
	1 porta serial RS232 DB9
MTBF (Mean Time Between Failures)	100.000 horas
Característica	IEEE802.3ah
	DBA com granularidade mínima de 1 Kbps ajustável
	Largura de banda simétrica de link ascendente e descendente de 1 Gbps
	Função OAM
	Criptografia AES-128 para cada identificador de link lógico
	Descoberta automática e registro automático da ONU (operação em tempo real)
Padrão	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab
	IEEE802.1Q VLAN
	IEEE 802.1P QoS



Informações para pedidos:

NOME DO PRODUTO	DESCRIÇÃO
 OLT 1U 2PON TK-HA7110	• 2 portas PON; • Até 128 ONUs por porta; • 2 portas de Uplink GE; • 1 porta de gerenciamento FE.

